

国家水运工程检测设备计量站

2025 年度计量检定/校准/测试收费标准

单位：元

一、水文测绘类			
序号	计量器具名称	测量范围	收费标准
1	*回声测深仪	检定装置：(0~40)m; 模拟器标准装置：(0~300)m	国产单频/手持检定 1500/台
			国产双频校准 2000/台
			国外单频检定校准 2000/台
			国外双频校准 3000/台
2	*多波束测深仪	测深：(5~150)m	国产中央波束校准 7000/台 全条带波束校准 9000/台
			国外中央波束校准 9000/台 全条带波束校准 11000/台
3	*声速剖面仪	声速：(1400~1600)m/s; 水深：(0~100)m	国产校准 1500/台
			国外校准 2000/台
4	*压力式验潮仪 (水位计)	长度：(0~8)m, 可扩展到 100m	校准 1500/台
5	*含沙量测定仪	含沙量：(0.1~10)kg/m ³	校准 3000/套
6	*闸门开度计	长度：(0~40)m	校准 1000/支
7	*浮子式验潮仪 (水位计)	长度：(0~8)m	校准 1000/台
8	*多波束测深系统 (含多波束测深仪、 声速仪、验潮仪)	水下测距：(5~150)m; 工作频率、波束宽度等声学指标	国产校准 11000/套
			国外校准 13000/套
9	*声学多普勒流速剖面仪 (ADCP、超声波流速仪、海流计)	流速：(-4~4)m/s; 流向：(0~360)°	流速或流向校准 2000/台 全项校准 3000/台
10	地下水位计	长度：(0~10)m	校准 1000/支
11	超声波水位计	长度：(0~10)m	校准 1000/支
12	旋桨式流速仪 (便携式流速仪、流量计)	流速：(0.03~1.5)m/s	校准 500/台
		流速：(0.03~4)m/s	校准 800/台
13	超短基线 水声定位仪	斜距：(5~150)m; 水平开角：(0~360)°; 垂直开角：(-90~90)°	校准 5000/套

14	*海水浊度测量仪	(2~1000)NTU	3000/台 默认 5 个检测点, 增加浊度点 500 元/点
15	*水运工程 姿态测量仪	艏向: 360°	1000/项
		纵/横摇: (-15~15)°	4000/项
		升沉: 1m	1000/项
16	浅地层剖面仪	地层厚度: (0~100)cm; 工作频率、波束宽度等声学指标	测试 5600/套
17	侧扫声呐 (扫描声呐)	鉴别域 工作频率、波束宽度等声学指标	国产校准 5000/台
			国外校准 7000/台
18	测绘无人船	测深: (0~40)m 定位、航向	校准(测试) 4000 元/艘
19	波浪传感器	波高: 8m; 波周期: 40s	校准 4000/台 默认 1 个波高点; 增加波高点 600 元/点
20	测波仪	长度: (0~20)m	超声式测试 2000/套
		压力容器: (0~1)MPa; 波潮水塔: (0~8)m	压力式测试 1500/套
		(0~60)cm	电阻式测试 500/套
21	无人船	空气中重量: 50kg	测试 500/项
		载重	测试 1000/项
		航速	测试 1000/项
		续航	测试 1500/项
		遥控距离	测试 1000/项
		定位(水平、垂直)	测试 2000/项
22	水下机器人	耐压试验: (0~1500)m	测试 2000/项
		尺寸	测试 500/项
		航速	测试 1000/项
		续航	测试 1500/项
		空气中重量: 50kg	测试 200/项
		线缆直径	测试 200/项
		LED 水下灯照明度	测试 1500/项
		推力: (0~150) N	测试 2000/项

23	水声换能器	工作频率	测试 2000/项
		波束角	测试 5000/项
		灵敏度	测试 1500/项
		扇区开角	测试 5000/项
		声源级	测试 2000/项
		噪声	测试 2000/项
24	无人机	定位准确度（静态）	测试 2000 项
		续航	测试 1000 项
		点云准确度	测试 5000 项
		扫宽	测试 1000 项
		点云分辨率	测试 1500 项
水文测绘类现场检校项目			
序号	检校项目		收费标准
25	多波束测深系统		22000/台
26	侧扫声呐		14000/台
27	声学多普勒流速剖面仪		11000/台
28	水位计（超声式、压力式）		1500/台（3 台起测）

二、结构及地基检测类

序号	计量器具名称	测量范围	收费标准
1	*回弹仪 (限于中、小能量类型)	回弹值: 0~100; 率定值: 72~90; 力值: (0.2~1)N; 长度: (0~150)mm; 刚度: (65~1150)N/m	检定校准 200/支
2	*桩基静载仪	位移: (0~50)mm; 压力: (0~80)MPa	检定校准 450/支
3	*非金属声波检测仪	平面换能器空气中声时: (0~1200) μ s; 径向换能器水中声时: (0~1200) μ s; 发射电压: 50V~600V	单/双通道平面或径向 检定校准 600/台
			三/六通道平面或径向 检定校准 1000/台
			单/双通道全项 检定校准 1000/台
			三/六通道全项 检定校准 1500/台
4	*基桩动态测量仪	振动法加速度: (2~100)m/s ² ; 冲击法加速度: (500~10000)m/s ² ; 应变: (100~1000) μ ϵ ; 时间: (0.5~50)ms 频率: (20~2000)Hz;	高低应变校准 650/支
			应力环校准 750/支
5	*伺服式测斜仪	角度: (-53~53)°	单轴 检定校准 1300/台, 双轴 检定校准 2000/台
6	*钢弦式孔隙水压力计	压力: (0~1)MPa	检定校准 500/支
7	*钢弦式锚杆测力计 (钢弦式钢筋计)	力值: (2~250)kN	检定校准 1000/支
8	机械式成孔检测仪	孔径: (0~5000)mm; 井深: (0~100)m; 垂直度顶角: -30°~+30°	孔径校准 800/项; 垂直度校准 800/项; 井深校准 400/项; 全项检定/校准 2000/台
9	*超声式成孔质量检测仪	长度: (500~2000)mm	校准 2000/台
10	电阻应变仪	应变: (1~100000) μ ϵ	静态校准 500+100/通道, 动态校准 300/通道
11	钢筋笼长度磁法检测仪	长度: (0~100)m; 磁场强度: (-99999~+99999)nT	校准 1500/台
12	*磁性、电涡流式覆层厚度测量仪	长度: (4~4955) μ m	校准 400/通道
13	厚度片	厚度: (0~50)mm	校准 100/片

14	*钢筋保护层厚度测定仪 (钢筋位置测定仪)	保护层厚度: (10~200)mm; 直径: 12mm、16mm、25mm	校准 600/台
15	电磁式分层沉降仪	长度: (1~100)m	校准 500/台
16	水位计 (卷尺类)	长度: (0~100)m	校准 500/台
17	*裂缝测宽仪	长度: (0.02~10)mm	校准 400/台
18	*混凝土裂缝深度测量仪	长度: (20~100)mm	校准 800/台
19	*楼板厚度测量仪	长度: (50~300)mm	校准 800/台
20	*超声波测厚仪	长度: (0~200)mm	校准 600/台
21	*振弦式频率读数仪	频率: (300~6000)Hz	校准 600/台
22	*测振仪	频率: (20~2000)Hz; 加速度: (2~100)m/s ² ; 速度: (20~100)mm/s; 位移: (0.2~2.5)mm	校准 650+200/轴
23	*动弹仪	频率: (500~10000)Hz; 动弹性模量: (10~100)GPa	校准 1000/台
24	*锚杆动测仪	频率: (20~2000)Hz; 加速度灵敏度: (2~100)m/s ²	校准 1000/台
25	*倾角仪	角度: (-30~+30)°	校准 2000/台
26	*线位移传感器 (位移传感器、应变计、静力水准仪)	长度: (0.1~1000)mm	校准 500/支
27	*沥青路面无核密度仪	密度: (2100~2600)kg/m ³ ; 温度: (0~200)°C	校准 2000/台
28	*桥梁挠度检测仪	长度: (9~11)m; 挠度: 静扰度: (0~500)mm (纵向距离 0~40m)、 动扰度: (10~100)mm (纵向距离 0~11m)	校准 2000/台
29	*动态信号分析仪	电压: 20mV~5V(10Hz~ 20kHz); 频率: (10~100)Hz、 (0.1~20)kHz	校准 300/通道
30	*钻孔测斜仪	角度: (-30~30)°	单轴 检定校准 1300/台、 双轴 检定校准 2000/台
31	*公路断面探伤及结构层厚度探地雷达	速度: (250~350)mm/ns; 厚度: (50~550)mm	校准 2000/天线

32	*管线机器人	图线分辨力、图线形变、管道缺陷尺寸误差	校准 2000/台
		爬行轨迹	校准 1500/台
		红外测温	校准 800/台
33	*潜望镜	长度: (0.01~10)mm	校准 1500/台
34	*磁电式速度传感器	速度: (1~10)cm/s; 频率: (1.6~120)Hz	校准 650+200/轴
35	*逆反射测量仪	逆反射系数: (6~1100)cd·lx ⁻¹ ·m ⁻² ; 逆反射亮度系数: (280~450)mcd·m ⁻² ·lx ⁻¹ ; 发光强度系数: (400~800)mcd·lx ⁻¹	校准 1000/台
36	*光纤解调仪	波长(1526~1570)nm	校准 500/通道
37	*压点加速度计	加速度: (1~50)m/s ² ; 频率: (10~5000)Hz	校准 650/支
38	*混凝土电阻率测定仪	电阻率: (10~603)kΩ·cm	校准 1000/台
39	振弦式应变计测量系统	位移: (0~10)mm; 频率: (0~10000)Hz; 温度: (0~50)°C;	校准 1200/个
40	数显收敛仪	位移: (0.5~50)mm	校准 1500/个
41	锚杆质量检测仪	声时: (1~5)kHz; 电压: (1~5)V; 长度: 1m、2m、3m、5m	校准 1500/个
42	土压力计	压力: (0~1)MPa	校准 500/台
43	十字板剪切仪	扭矩: (0~80)N·m	校准 1200/台
44	旁孔测试仪	频率: (20~2000)Hz; 最大加速度: 100m/s ²	校准 1000/台
45	索力动测仪	振动频率: (20~2000)Hz; 最大加速度: 100m/s ²	校准 1000/台
46	护栏立柱埋深测量仪	频率: (20~2000)Hz; 最大加速度: 100m/s ²	校准 1000/台
47	钻孔电视成像仪	图像分辨率: (0~2000)线; 长度: (2~200)m; 方位角: (0~360)°; 倾角: (0~80)°; 横滚角: (0~360)°	校准 2500/套
48	地质超前预报仪	频率: (0~2000)Hz; 最大加速度: 100m/s ²	校准 2000 元/台 (主机+单支传感器) 多支传感器加收 650 元/支
49	磁力式磁强计	磁场强度: (0.05~10)mT	校准 1500/台

50	电阻式位移计	长度: (0~300)mm	校准 500/支
51	振弦式位移计	长度: (0~300)mm	校准 500/支
52	振弦式 土压力计测量系统	压力: (0~1)MPa; 频率: (300~6000)Hz;	校准 1200/台
53	基桩动测仪 (高) 交通行业规程	加速度频率: (10~2000)Hz; 加速度幅值: (500~10000)m/s ² ; 静态应变: (100~1000) $\mu\epsilon$	校准 4000/套 (4 个传感器)
54	基桩动测仪 (低) 交通行业规程	频率: (10~2000)Hz; 加速度: (5~100)m/s ²	校准 1000/台 (1 个传感器)

三、材料检测类

序号	计量器具名称	测量范围	收费标准
1	*静力单轴试验机	水泥电动抗折试验机: 50N~300kN	检定校准 600~1600/台
		*拉力、压力万能试验机: 50N~5MN	
		*电子式万能试验机: 50N~5MN	
		电液伺服万能试验机: 50N~5MN	
2	沥青混合料设备计量系统	质量: (0~4)t; 温度: (0~200)°C	检定校准 6000/套 (秤 9 台之内)
	水泥混凝土搅拌设备计量系统	质量: (0~4)t	检定校准 5000/套 (秤 9 台之内)
3	动力触探仪	探头直径: (38~76)mm; 探头锥角: (59~61)°; 探头高度: (55~230)mm; 落锤质量: (9.8~121.0)kg	检定校准 300/台
4	*电子天平	①级(1~5)kg; ②级及以下(1~20)kg	检定校准 500/台
5	沥青老化烘箱	温度、转速、时间	检定校准 800/台
6	涂膜附着力测试仪	力值: (0~10)kN; 锭子直径: (0~200)mm	检定校准 800/台
7	*马歇尔稳定度试验仪	力值: (5~50)kN; 长度: (0~100)mm; 速率: (40~60)mm/min	检定校准 700/台
8	水泥标准筛	孔径: (0.001~20)mm	检定校准 150/个
9	*试验筛	孔径: (0.045~125)mm	校准 100/单个, 500/整套
10	*试模	表面粗糙度: Ra(0.012~6.30)μm; 平面度: (0~200)mm; 缝隙: (0.02~0.10)mm; 垂直度: (0~125)mm; 长度: (0~600)mm	校准 60/个
11	*指示表 (百分表)	长度: (0~50)mm; 分度值 0.001mm: (0~10)mm; 分度值 0.002mm: (0~10)mm; 分度值 0.005mm: (0~10)mm; 分度值 0.01mm: (0~10)mm	(0-10mm) 校准 50/块 (0-50mm) 校准 100/块
12	*精密压力表 (一般压力表)	压力: -90kPa~100MPa	校准 50~150/块
13	*数字压力计	压力: (-90~100) MPa	校准 200~400/支

14	*液压千斤顶	力值: (1~5000)kN	校准 600 起/台, 每吨 3.5
15	*碳化深度测量仪	长度: (0~30)mm	校准 200/台
16	*固结仪	力值: (50~12000)N; 长度: 百分表(0~10)mm; 环刀、透水板(0~100)mm	校准 800~1500/台
17	*应变控制式三轴仪	力值: (0.1~10)kN; 压力: (0~6)MPa; 位移: (0.5~30)mm; 速率: (0.1~30)mm/min	全项 1500/台
18	*钢筋锈蚀仪	电压: $\pm(100\sim2500)$ mV; 电流: $\pm(0.5\text{mA}\sim2\text{A})$	校准 800/台
19	*工作测力仪	力值: 50N~5000kN	校准 600~1200/台
20	*土壤液塑限测定仪	质量: (20~200)g; 角度: (28~32)°; 长度: (0~22)mm、(25~60)mm; 时间: (4~6)s	校准 300/个
21	*厚度表	长度: 分度值 0.01mm、(0~30)mm、 分度值 0.001mm、(0~1)mm	校准 200/个
22	*水泥胶砂振动台	振动频率: (45~55)Hz; 位移幅值: (0.4~0.9)mm; 时间: (10~300)s; 质量: (2000~6500)g; 长度: (0~200)mm	校准 450/台
23	*混凝土振动台	振动频率: (45~55)Hz; 位移幅值: (0.3~1.0)mm; 平面度: (0.02~0.40)mm	校准 450/台
24	*水泥胶砂试体 成型振实台	长度: (14.7~15.3)mm; 时间: (58~62)s; 质量: (12~14)kg	校准 450/台
25	*水泥胶砂流动测定 仪	时间: (24~26)s; 落距: (9.8~10.2)mm; 质量: (4200~4500)g	校准 500/台
26	*水泥混凝土拌合物 含气量测定仪	压力: (0.1~0.25)MPa; 容积: (6.9~7.1)L	校准 300/台
27	*标准养护箱	温度: (-50~300)°C; 湿度: (20~95)%RH	校准 500 起/台, 增加 100 元/温度点
28	*环境试验设备	温度: (-60~300)°C; 湿度: (20~95)%RH	校准 500 起/台, 增加温度 100 元/点
29	*数字指示称	质量: (0~200)kg	校准 350/台
30	*通用卡尺	长度: (0~1000)mm	(0~300)mm 校准 50/台 (300~1000)mm 校准 100/台

31	*恒温水浴锅	温度: (0~100)°C	校准 500 起/台, 增加温度 100 元/点
32	*沥青延度仪	长度: 示值: (0~1500)mm、 试模: (9~80)mm; 速度: (9~55)mm/min; 温度: (5~25)°C	校准 800/台
33	*沥青针入度仪	质量: (2~150)g; 长度: 示值: (0~60)mm、 针体尺寸: (0.10~55) mm; 角度: (8~10)°; 温度: (10~50)°C; 粗糙度: Ra (0.080~6.30) μm	校准 800/台
34	*沥青混合料马歇尔 击实仪	质量: (4500~10500)g; 长度: (65~160)mm、(450~460)mm; 频率: (50~70)次/分	校准 300/台
35	*土工击实仪	质量: (2490~4510)g; 长度: (49~51)mm、(290~460)mm	校准 300/台
36	*针状、片状规准仪	长度: (2~100)mm; 平面度: (0~0.5)mm	校准 200/台
37	*引伸计	长度: (0~25)mm; 长度 (标距): (0~200)mm	校准 500/台
38	*行星式胶砂搅拌机	转速: (50~130)r/min; 时间: (20~100)s; 长度: (7~9)mm	校准 300/台
39	*钢筋标距仪	长度: (4~400)mm	校准 300/台
40	*混凝土贯入阻力 测定仪	长度: (2~15)mm、(20~165)mm; 力值: (50~11100)N	校准 300/台
41	*便携式建筑用 拉拔仪	力值: (10~1000)kN	校准 600/台
42	*砂浆凝结时间 测定仪	力值: (10~100)N; 长度: (5~150)mm	校准 300/台
43	*压碎值试验仪	长度: (9~155)mm	校准 300/台
44	*振筛机	频率: (100~300)次/分; 长度: (11~14)mm	校准 300/台
45	*触针式表面粗糙度 测量仪	表面粗糙度: Ra: (0.02~10.0) μm	校准 400/台
46	*砂、石容量筒	长度: (0~600)mm; 容积: (0~30)L	校准 50/台
47	*渗透仪	长度: (0~300)mm	校准 200/台

48	*钢筋冷弯弯芯	长度: (0~300)mm	校准 600/台
49	*机械式温湿度计	温度: (15~30)°C; 湿度: (40~80) %RH;	校准 200/支 (30°C 以上, 每加一点加收 50)
50	*数字式温湿度计	温度: (5~50)°C; 湿度: (10~95) %RH;	校准 300/支 (30°C 以上, 每加一点加收 50)
51	*数字温度计	温度: (-80~300)°C	校准 400/支
52	*工作用玻璃液体温度计	温度: (-80~-300)°C	校准 100/支
53	*砂浆稠度仪	质量: (295~305) g; 角度: (29~31)° ; 长度: 尺寸: (140~185)mm、 指示装置: (0~150)mm	校准 300/台
54	*实验室 pH (酸度) 计	酸度: 电子单元: 0~14、仪器: 3~10; 电位: (-2000~2000) mV	校准 200/台
55	*自动电位滴定仪	电位: (-2000~2000)mV; 容量: (0.01~100)mL; 浓度: 0.1mol/L	校准 300/台
56	*秒表	电子秒表: (1~3600)s; 机械秒表: (1~1800)s	校准 200/台
57	*立式金属灌	容量: (20~200000)m³	保温式: 校准 1000/台, 基础上每 1m³ 加收 1.4; 浮顶式: 校准 700/台, 基础上每 1m³ 加收 2.8; 固定式: 校准 700/台, 基础上每 1m³ 加收 1.4;
58	*箱式电阻炉	温度: (400~1000)°C	校准 800/台
59	*煮沸箱	长度: 箱体高度: (305~315)mm、 电热管高度: (20~30)mm、 箱体宽度: (235~245)mm、 箱体长度: (405~415)mm; 时间: (0~220)min	校准 500/台
60	*钢直尺	长度: (0~2000)mm	(0-1000)mm 校准 50/台 (1001-2000)mm 校准 100/台
61	*钢卷尺	长度: (0~100)mm	(0-10)mm 校准 50/台 (0-30)mm 校准 120/台 (0-50)mm 校准 180/台 (0-100)mm 校准 300/台

62	*常用玻璃量器	容量: (0.1~2000)mL	校准 50/台
63	*水泥净浆搅拌机	转速: (50~200)r/min; 长度: (1~10)mm; 时间: (10~200)s	校准 300/台
64	*实验室用砂浆搅拌机	转速: (25~100)r/min; 长度: 间隙: (1.0~5.0)mm、 深度: (240~260)mm、 内径: (370~390)mm; 时间: (0~10)min	校准 300/台
65	*雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪	标尺刻度: (-25~25)mm; 标尺基线圆弧半径: (130~190)mm; 模座圆弧半径: (18~ 24)mm; 弹性模量: (5~25)mm; 环模、指针几何尺寸: (0.01~200)mm; 环模开口缝宽: (0.02~1.00)mm; 质量: (200~400)g	雷氏夹校准 50/台; 雷氏夹膨胀测定仪校准 300/台
66	*亚甲蓝搅拌器	长度: (50~100)mm; 时间: (10~3600)s; 转速: (100~900)r/min	校准 200/台
67	*单卧轴强制式搅拌机	长度: (0.2~5)mm; 时间: 10s~10min; 转速: (25~60)r/min	校准 200/台
68	*水泥细度负压筛析仪	压力: (-100~0) hPa; 转速: (25~50) r/min	校准 500/台
69	*灌砂仪	长度: (0.1~500)mm; 流沙孔径: (9.9~20.1) mm	校准 300/台
70	*混凝土渗透仪	压力: (0.1~4) MPa	校准 500/台
71	*勃氏透气仪	时间: (0.5~3600)s; 长度: 深度: (1~200)mm、 直径: (0.5~25)mm	校准 300/台
72	*混凝土坍落度仪	长度: 坍落度筒: (0~500)mm、 捣棒长度: (100~650)mm	校准 300/台
73	*回弹仪专用钢砧	硬度: (40~70)HRC; 长度: 冲击平面度: (0.02~1.00)mm、 砧芯直径: (0.1~150)mm; 质量: (1~100)kg	校准 400/台

74	*李氏密度瓶	容量: (1~24)mL	校准 100/台
75	*沥青比重瓶	长度: (1.0~71.5)mm; 容量: (20~30)mL; 质量: (10~40)g	校准 100/台
76	*量水器	容量: (100~225)mL	校准 100/点
77	*混凝土氯离子含量快速测定仪	浓度: (0.001~0.1)mol/L	校准 600/台
78	*砂浆分层度仪	长度: (3~300)mm	校准 200/台
79	*混凝土收缩膨胀仪	长度: 指示表: (0.1~10)mm、 综合示值: (0.1~10)mm、 标准杆尺寸: (100~550)mm	校准 200/台
80	*水泥比长仪	长度: 指示表: (0.1~10)mm、 综合示值: (0.1~10)mm、 标准杆尺寸: (150~550)mm	校准 100/台
81	钢弦式锚索测力计	力值: (2~600)kN	校准 800/台
82	氯离子扩散系数测定仪	电压: (0~60)V; 电流: (20~200)mA; 温度: (0~40)°C	校准 1200/台
83	静力触探仪	长度: (0~30)mm; 力值: (0~30)kN	校准 1000/台
84	应变控制式直剪仪	力值: (0~2)kN; 速率: (0.02~4.00)mm/min	校准 500/台
85	沥青软化点测定仪	温度: (40~80)°C; 长度: (0~30)mm; 质量: (0~40)g	校准 600/台
86	沥青标准粘度计	长度: (0~30)mm	校准 300/台
87	平板载荷试验仪	长度: (0~5)mm; 力值: (0~300)kN	校准 300/台
88	承载比试验仪	长度: (0~20)mm; 力值: (0~50)kN	校准 500/台
89	混凝土维勃稠度仪	长度: (0~300)mm; 振幅: (0~20)mm	校准 300/台
90	织物测厚仪	长度: (0~25)mm; 质量: (0~30)g	校准 300/台
91	沥青混合料理论最大相对密度仪	长度: (100~300)mm; 压力: (-90~0) kPa	校准 500/台
92	混凝土弹性模量测定仪	长度: (0~10)mm	校准 200/台

93	电磁加热搅拌器	温度: (10~70)°C	校准 500/台
94	沥青离心式抽提仪	转速(0~10000)r/min	校准 300/台
95	加速磨光机	长度: (0~500)mm; 转速: (300~350)r/min; 速率: (1~300)mm/min; 力值: (700~800) N	校准 300/台
96	路面渗水系数测量仪	长度: (0~300)mm	校准 300/台
97	乳化沥青稳定性试验管	长度: (0~300)mm	校准 200/台
98	无侧限抗压强度测定仪	力值: (0~5)kN	校准 400/台
99	贯入式砂浆强度检测仪	长度: (0~200)mm; 力值: (0~800)kN	校准 300/台

四、港口设施设备类

序号	计量器具名称	测量范围	收费标准
1	*转速表	转速: (50~30000)rad/min	校准 500/台
2	*指针式电压表	DC: 100mV~1000V; AC: 100mV~1000V, 50Hz	校准 350/台
3	*指针式电流表	DC: 10 μ A~30A; AC: 1mA~30A, 50Hz	校准 350/台
4	*指针式电阻表	100 Ω ~200M Ω	校准 350/台
5	*指针式功率表	DC W: 30V~1000V, 1A~30A; AC W: 30V~1000, 1A~20A, 50Hz	校准 500/台
6	*数字多用表	ACV: 10mV~1kV(10Hz~500kHz) DCV: 10mV~1kV ACI: 10mA~30A(10Hz~10kHz) 10mA~1A(30kHz) DCI: 10 μ A~30A R: 1 Ω ~1000M Ω	三位半: 全项目校准 1200/台; 四位半: 全项目校准 1350/台; 五位半: 全项目校准 1450/台; 六位半: 全项目校准 1600/台; 单一项目校准 300~400/项
7	*钳形电流表	DCI: 10mA~1kA ACI: 10mA~1kA	校准 450/台起, 含万用表功能的钳形表 650/台起, 多钳口钳形表每增加一钳口, 加收 450~650 元
8	*耐电压测试仪	ACV: (0.1~15)kV, 50Hz; DCV: (0.1~15)kV; ACI: 0.5mA~200mA, 50Hz; DCI: 0.5mA~200 mA; T: 10s~120s	校准 600 起/台, 增加交直流类型加收 400 元, 参数基础收费 2-3 个量程, 每增加一个量程加 100 元
9	*绝缘电阻表 (兆欧表)	DCR: 1k Ω ~1.9T Ω ; DCV: 10V~10kV	校准: 机械式: 200 元/台; 数显式: 500 元/台 (小于等于 3 个开路电压), 每增加一个开路电压加收 200 元
10	*电子式绝缘电阻表	DCR: 1k Ω ~1T Ω ; DCV: 10V~10kV	校准 800 元/台, 参数基础收费 5 个量程, 每增加一个量程加收 200 元
11	*接地电阻表 (机械式、数显式)	ACR: 1m Ω ~10k Ω	校准 300 元/台
12	*直流稳定电源	DCV: 10mV~1kV; DCI: 10mA~30A	校准电压、电流 600/台; 全参数校准 1200/台
13	*直流电子负载	DCV: 10mV~1kV; DCI: 10mA~20A; R: 1 Ω ~7.5k Ω ; P: 100mW~20kW	校准直流电压、直流电流、电阻、功率 800/台; 校准全参数 1200/台

14	*直流低电阻表	R: $1\mu\Omega\sim 20k\Omega$;	校准 600/台
15	*接地导通电阻测试仪	ACR: $0.1m\Omega\sim 1\Omega$, 50Hz; DCR: $0.1m\Omega\sim 1\Omega$; ACI: 10A $\sim$ 60A, 50Hz; DCI: 10A $\sim$ 60A	校准 600 元起/台, 交流或直流单类型 600 元, 增加交、直流类型加收 400 元
16	*泄漏电流测试仪	ACI: 0.2mA $\sim$ 20mA, 50Hz; DCI: 0.2mA $\sim$ 20mA; ACV: 10V $\sim$ 250V, 50Hz; DCV: 10V $\sim$ 250V; R: $990\Omega\sim 2k\Omega$;	校准 600 元起/台, 交流或直流单类型全项目 600 元, 增加类型加收 400 元, 参数基础收费 2~个量程, 每 增加一个量程加 100 元
17	*氧气检测仪	气体浓度: (1% $\sim$ 30%)VOL; 时间: (0 $\sim$ 180)s;	校准 1000/台
18	*可燃气体报警器	气体浓度: CH ₄ : (1% $\sim$ 100%)LEL; 时间: (0 $\sim$ 180)s	检定校准 1000/台
19	*风杯式风速表	风速: (0.3 $\sim$ 60)m/s; 风向: (0 $\sim$ 360) $^{\circ}$	校准风速、风向单项 1000/台; 校准全项目 2000/台
20	*超声式风速表	风速: (0.3 $\sim$ 60)m/s; 风向: (0 $\sim$ 360) $^{\circ}$	校准 1000/台(单方向) 校准 3000/台(三方向)
21	*二氧化碳红外气体 分析器	气体浓度: (100 $\sim$ 50000) $\mu\text{mol/mol}$	校准 700/台
22	*一氧化碳检测报警 器	气体浓度: (20 $\sim$ 2000) $\mu\text{mol/mol}$	校准 700/台
23	*硫化氢气体检测仪	气体浓度: (2 $\sim$ 100) $\mu\text{mol/mol}$	校准 700/台
24	有毒有害气体检测 (报警) 仪	/	检定校准 1000/台
25	电子汽车衡	质量: (0 $\sim$ 200)t	检定 2000 起/台, 砝码运输费按实际距离、重量 收费, 叉车费 1000/台天, 调修费 1000 起/台
26	电子轨道衡	质量: (0 $\sim$ 200)t	检定 12000 起/台
27	手持式风速表	风速: (0 $\sim$ 45)m/s	检定校准 700/台
28	风向标	风向: (0 $\sim$ 360) $^{\circ}$	校准 1000/台
29	自动气象站	/	风速: 校准 1000/台; 风向: 校准 1000/台; 雨量: 校准 1000/台; 气压: 校准 1500/台; 温度: 校准 1000/台; 湿度: 校准 1000/台; 能见度: 校准 1000/台

30	四合一气体检测仪	硫化氢：0~100 ppm; 一氧化碳：0~500 ppm; 氧气：0~100%VOL; 可燃气体：0~100% LEL; 可燃气体：0~5.0% v/v	校准 4000/台
31	船舶计量舱	/	校准(3000+15/m ³)/舱 (载重量<5000 吨) 校准(3000+12/m ³)/舱 (载重量>5000 吨)
32	冷水水表 (不含拆装、运输费用)	DN: (15~80)mm	DN: 15mm, 检定 20/台; DN: (20~25)mm, 检定 20/台; DN: 32mm, 检定 25/台; DN: (40~50)mm, 检定 60/台; DN: 80mm, 检定/校准 600/台
33	指针式功率因数表	0.5 级以下	校准 500/台
34	指针式同步表	/	校准 300/台
35	标准电能表	/	校准 1500/台
36	单相数字功率表	/	校准 1000/台起, 含一通道, 电压, 电流, 功率三功能, 每增加一通道, 加收 1000
37	三相数字功率表	/	校准 1200/台起, 含一通道, 电压、电流、功率三功能, 每增加一通道, 加收 1000
38	钳形功率表	/	校准 1500/台起, 带钳子增加一套钳子, 加收 350 元, 每增加一通道, 加收 1000 元

备注:

- 1、表中加粗字体为国家市场监管总局法定机构授权项目, 标*为 CNAS 实验室认可项目。
- 2、以上为常规校准/测试收费项目, 特殊要求的校准/测试项目根据工作量确定费用。
- 3、以上项目服务完结周期通常为 5-10 个工作日, 客户如要求少于 5 个工作日提供证书的视为项目加急, 加急费用在原有收费标准基础上每份证书增加 100 元—500 元。
- 4、所有计量服务项目收费程序是先汇款后开票。

国家水运工程检测设备计量站

2025 年 1 月 2 日